

MOSA

Электростанции GE 22 VS - VSX EAS



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 22 VS - VSX EAS

- Двигатель с воздушным охлаждением (1500 об/мин)
- Защита двигателя (давление масла и температура)
- Счетчик моточасов
- Три измерительных прибора: амперметр, вольтметр и частотомер
- Прерыватель цепи для защиты от перегрузки
- Подъемные петли
- Отвечает требованиям ЕЕС
- Подготовлена для подключения к блоку автоматического переключения нагрузки EAS



Стандартное оборудование 														
	Дизельн. двс	Возд. охлажд.	Электр. стартер	Аккумулятор 12В	Зарядн. устр-во	Счётчик часов	Защита двс	Индик. давления масла	Темпер. масла	Датчик уровня и индикатор низк.уровня топлива	Центр. подъёмн. петля			
Элементы по доп. заказу 														
	Синхр. генерат.	Эл-ный регул. напряж.	Амперметр	Вольтметр	Переключ. фазы вольтм.	Частотомер	Термореле	Прерыв. цепи при замык. на землю	Прерыв. цепи	Розетка 400В EEC	Розетка 230В EEC			
<table><tr><td> ● Вилка 400В 32А 3PNT (Т) ● Вилка 230В 32А 2PT (М) ● Вилка 230В 16А 2PT (М) </td><td> ● Дистанционное управление TCM40 (только SX EAS , в разъем EAS) ● Блок автоматического переключения нагрузки EAS28 (только SX EAS) ● Комплект нагревателя OH1 (только SX EAS) </td><td> ● Дорожное шасси CTV1 до 80 км/ч ● Транспортировочная тележка CTL22 ● Комплект заземления MT10 или MT 25 </td></tr></table>												● Вилка 400В 32А 3PNT (Т) ● Вилка 230В 32А 2PT (М) ● Вилка 230В 16А 2PT (М)	● Дистанционное управление TCM40 (только SX EAS , в разъем EAS) ● Блок автоматического переключения нагрузки EAS28 (только SX EAS) ● Комплект нагревателя OH1 (только SX EAS)	● Дорожное шасси CTV1 до 80 км/ч ● Транспортировочная тележка CTL22 ● Комплект заземления MT10 или MT 25
● Вилка 400В 32А 3PNT (Т) ● Вилка 230В 32А 2PT (М) ● Вилка 230В 16А 2PT (М)	● Дистанционное управление TCM40 (только SX EAS , в разъем EAS) ● Блок автоматического переключения нагрузки EAS28 (только SX EAS) ● Комплект нагревателя OH1 (только SX EAS)	● Дорожное шасси CTV1 до 80 км/ч ● Транспортировочная тележка CTL22 ● Комплект заземления MT10 или MT 25												

Технические данные		GE 22 VS	GE 22 VSX EAS
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		50 Гц, синхронный, трехфазный, с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный	
*Трехфазное напряжение (резервное) *		22 кВА (17.6 кВт)/ 400 В / 31.8 А	
*Трехфазное напряжение (P.R.P.)		20 кВА (16 кВт)/ 400 В / 28.9 А	
Однофазное напряжение		7.3 кВА / 230 В / 31.8 А	
Козэффициент мощности (cos φ)		0.8	
Класс изоляции		H	
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц) * Мощность на выходе – в соответствии с ISO 8528-1			
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		Дизельный четырехтактный с воздушным охлаждением	
Тип		VM SUN 2105 TE	
Мощность на выходе *		20.6 кВт (28 л.с.)	
Скорость вращения		1500 об/мин	
Рабочий объём цилиндров		1990 см³	
Количество цилиндров		2	
Расход топлива		210 г/кВт-ч	
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1			
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ			
Емкость бака		60 л	
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)		17.9 ч	
Защита		IP 23	
Габариты Д x Ш x В (мм)*		1720x980x1080	
Масса *		820 кг	840 кг
Уровень шума		98 LWA (73 dB(A) - 7 м)	94 LWA (69 dB(A) - 7 м)
* Габариты и масса включают в себя все элементы, кроме колес и дышла			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

