

MOSA

Электростанции GE 275 VPS - VPSX



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 275 VPS - VPSX

- Дизельный двигатель VOLVO Penta с жидкостным охлаждением, с электронным регулированием частоты вращения.
- Бесщеточный генератор переменного тока с электронным регулированием напряжения.
- Новый блок "GECO" панели управления со следующими отличительными характеристиками:
 - Автоматический логический блок реагирования на отказ сетевого питания (AMF)
 - Защита двигателя - высокая темп. воды, низкое давл. масла, превышение частоты вращения, уровень топлива
 - Более 40 выбираемых сигнализаций
 - Защита от короткого замыкания и бросков тока в генераторе
 - Графический дисплей с отображением - темп. воды, давл. масла, уровень топлива, напряжение аккумулятора, скорость двигателя, фазовые и линейные напряжения, токи, cos φ, мощность
- Подготовлена для подключения к переключателю перераспределения нагрузки PAC 300
- Центральная подъемная петля
- Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование										
	Дизельн. двс	Жидкостн. охлажд.	Электр. стартер	Аккумулятор 24В (2x12В)	Сирена	Кнопка авар. останова	Центр. подъемн. петля	Синхронизированный генератор переменного тока	Электронный регулятор напряжения	Клемная колодка
										
	Панель GECO	Остановка двигателя (масло)	Остановка двигателя (температура)	Остановка двигателя (превышение скорости)	Измерение уровня топлива	Сигнализация заряда аккумулятора	Счетчик часов	Защита от перегрузки и короткого замыкания	Аккумулятор главного генератора	Главный генератор

Опции с установкой на заводе	● Реле утечки на землю	● Подогреватель охл. жидкости WH_V ● Насос для перекачки из внешнего бака	● ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – Прямое соединение через RS - 232 – Соединение через RS - 485	– Соединение через МОДЕМ – Соединение через МОДЕМ GSM
------------------------------	------------------------	--	---	--

Элементы по доп. заказу	● Контакторы - PAC 300	● Комплект регуляторов вольт/герц REVR_1	● Комплект для заземления MT35
-------------------------	------------------------	--	--------------------------------

Технические данные		GE 275 VPS	GE 275 VPSX
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		50 Гц, синхронный, трехфазный, с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный	
*Трехфазное напряжение (резервное) *		275 кВА (220 кВт) / 400 В / 397.4 А	
*Трехфазное напряжение (P.R.P.)		250 кВА (200 кВт) / 400 В / 361 А	
Коэффициент мощности (cos φ)		0.8	
Класс изоляции		H	
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц) * Мощность на выходе – в соответствии с ISO 8528-1			
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ		Дизельный четырехтактный с жидкостным охлаждением	
Тип		VOLVO PENTA TWD740GE	
# Мощность на выходе (резервная)		242 кВт (325 л.с.)	
# Мощность на выходе (P.R.P.)		220 кВт (295 л.с.)	
Скорость вращения		1500 об/мин	
Рабочий объем цилиндров		7280 см³	
Количество цилиндров		6	
Расход топлива		200 г/кВт-ч	
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1			
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Емкость бака		250 л	
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)		6.5 ч	
Защита		IP 44	
Габариты Д x Ш x В (мм)*		4000x1300x1950	4000x1300x1950
Масса		3000 кг	3050 кг
Уровень шум		96 LWA (71 dB(A) - 7 м)	93 LWA (68 dB(A) - 7 м)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

