

MOSA

Сварочный агрегат MSG CHOPPER



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

Сварочный агрегат MSG CHOPPER



- Сварка на постоянном токе
- Вспомогательный выход постоянного тока (2кВт)
- Удобство при переноске (28,5 кг)
- Двухтактный бензиновый двигатель
- Автоматическая регулировка оборотов на холостом ходу
- Комплектация сварочными кабелями

Стандартное оборудование



Бензиновый
двигатель



Воздушное
охлаждение



Ручной
стартер



Сварочные
кабели



Высокочастотный
генератор



Розетка
на 230 В



Предохранитель

Элементы по спецаказу



- Индуктивность для улучшения
сварочных характеристик RL1

Технические данные

MSG CHOPPER

ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (СВАРКА)

Диапазон сварочного тока	50 – 165 А
Напряжение холостого хода	50 В
Продолжительность включения (ПВ)	165 А – 35%, 140 А – 60%
Диаметр электрода	2 – 4 мм

ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД)

Однофазная нагрузка	Высокочастотный, с самовозбуждением, безщеточный
Продолжительность включения (ПВ)	2кВт / 230 В / 8,7 А
Класс изоляции	100%
	H

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Бензиновый двухтактный с воздушным охлаждением

Тип	MOSA
Мощность на выходе *	6.6 кВт (9 л.с.)
Скорость вращения	6000 об/мин
Рабочий объем цилиндров	125 см ³
Количество цилиндров	1
Состав топлива	Бензин/моторное масло (50/1)
Расход топлива	530 г/кВт-ч

* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Емкость бака	3 л
Время непрерывной работы (при ПВ 60%)	1,5 ч
Класс защиты	IP 23
Габариты Д x Ш x В (мм)*	570x300x410
Масса	28,5 кг
Уровень шума	101 LWA (76 dB(A) - 7 м)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

